

POSNET THERMAL XL



Produkt jest niedostępny

Urządzenie łączy w sobie nowoczesne funkcje, design, a także sprawdzone rozwiązania. Jest kontynuacją linii drukarek fiskalnych Thermal, które od prawie dwudziestu lat są obecne na rynku i cieszą się zaufaniem klientów. Posnet Thermal XL występuje w trzech wersjach konstrukcyjnych z wyświetlaczami: standardowym LCD (na chorągiewce), wolnostojącym LCD oraz wbudowanym w pokrywę drukarki OLED.

Najważniejsze cechy

- Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- Trzy wersje wyświetlacza
- Wyjątkowy mechanizm drukujący
- Szeroka gama wydruków niefiskalnych
- Wyjątkowo małe rozmiary i waga
- Kompatybilność z większością szuflad

Polecane dla:

- Sieci handlowo-usługowe i przemysłowe (super i hipermarkety)
- Sklepy drogerijno-kosmetyczne
- Sklepy odzieżowe i obuwnicze
- Szpitale i przychodnie lekarskie
- Duże kancelarie adwokackie
- Stacje paliw
- Hurtownie
- Hotele
- Lokale gastronomiczne, fastfood itp.
- Salony motoryzacyjne
- Kina, teatry, muzea
- Obiekty i ośrodki rekreacyjno-sportowe (baseny, spa itp.)

Wersja produktu	Cena
-----------------	------

DANE TECHNICZNE	
NAZWA	POSNET THERMAL XL
TYP DRUKARKI FISKALNEJ	stacjonarna, z kopią elektroniczną
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	250000
STAWKI PODATKOWE	7 (A...G)
NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ	Karta SD/SDHC
MECHANIZM DRUKUJĄCY	jeden, termiczny typu "drop in" Seiko
SZEROKOŚĆ PAPIERU	57 mm (długość do 100m)

WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	wspólny z wyświetlaczem klienta
WYŚWIETLACZ KLIENTA	standardowy - alfanumeryczny LCD 2x20 znaków, wolnostojący - alfanumeryczny LCD 2x20 znaków, kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków, podwieszany - alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
INTERFEJSY	1 x USB, 1 x RS232, Ethernet w wersji z wyświetlaczem wolnostojącym, podwieszanym i OLED (jako opcja dodatkowa w wersji z wyświetlaczem wbudowanym)
URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE	szuflada: interfejs 6V, 12V, 18V, 24V
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	230V / 24V
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	zapewniający wydruk min. 6000 linii
GABARYTY (szer. x dł. x wys.)	137 x 171 x 125 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta, 149 x 171 x 125 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowym, 242 x 232 x 158 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym
WAGA	~ 2,6 kg (z papierem)

Galeria

