

Inni KAMERA KOPUŁKOWA 3070



Kategorie [Kamery kopułkowe](#)

Marka [Inni](#)

Produkt jest niedostępny

Nowa seria wysokiej jakości kamer, opartych na przetworniku eX-View HAD II oraz procesorze DSP Sony EFFIO. Uzyskuje rozdzielczość 650linii w ciągu dnia i 700 linii w ciągu nocy.

Charakteryzuje się dużą dynamiką przetwornika, co wraz z funkcją DWDR, umożliwia zastosowanie w trudnych warunkach oświetleniowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Regulowany obiektyw w zakresie 2.8~12mm, promiennik podczerwieni o dużym zasięgu oraz przysłona mechaniczna, dodatkowo zwiększają uniwersalność zastosowania w dowolnych warunkach dziennych jak i nocnych.

Olbrzymia ilość dostępnych funkcji ustawiana jest za pomocą menu ekranowego, obsługiwanego wygodnym joystickiem, umieszczonym na przewodzie wizyjnym.

Główne cechy:

Odbicie lustrzane - umożliwia obserwację obiektów znajdujących się przed lustrami.

Regulacja parametrów obrazu - za pomocą menu ekranowego, można dokonywać ustawiania jasności, kontrastu oraz nasycenia koloru

Regulacja ekspozycji - dokonywanie poziomu otwarcia przysłony oraz szybkości migawki, mające na celu zapewnienie prawidłowego obrazu w trudnych warunkach oświetlenia.

DWDR (ATR) - wyrównywanie różnic poziomu oświetlenia pomiędzy obiektem a tłem. Umożliwia np. obserwację numerów tablic rejestracyjnych przy włączonych światłach samochodu.

Detekcja ruchu - wykrywanie obiektów poruszających się na obrazie i odpowiednie sygnalizowanie tego faktu. Kamera umożliwia zdefiniowanie kilku obszarów detekcji oraz poziomu czułości.

Dzień/Noc - regulacja poziomu oświetlenia, przy którym następuje zmiana w tryb czarno-biały. Zapewnia to zmniejszenie ilości szumów, zwiększenie rozdzielczości kamery oraz zwiększenie jej czułości podczas pracy w nocy.

Strefy prywatności - zasłanianie dowolnie wybranych fragmentów obrazu, które nie powinny być obserwowane. Funkcja zalecana w przypadku montowania kamer w bliskim sąsiedztwie innych budynków.

Balans bieli - zapewnia automatyczne dostosowanie się kolorów do rodzaju oświetlenia i jego odcienia. Zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów na ekranie. Ten model kamery posiada automatyczny balans bieli (ATW) oraz regulację składowych poszczególnych kolorów.

Ilość pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość	Kolor: 650 linii, B/W: 700 linii
Procesor DSP	EFFIO
Zoom	2.8~12
Elektroniczna migawka	1/50 ~ 1/110000
Balans bieli	ATW, ręczny - 2 profile użytkownika
BLC	Wyłączony / Załączony / BLC / HLC
Maski prywatności	4, regulowana wielkość i położenie
Redukcja szumów	2DNR, regulacja składowych Y,C
D WDR	Tak, ATR
Menu OSD	Tak, regulacja za pomocą joysticka na przewodzie
Temperatura pracy	-20 ~ 50°C
Promiennik IR	Zasięg 30 m
Uchwyt	Aluminiowy, wandaloodporny

Wersja produktu

Cena

DANE TECHNICZNE

PRZETWORNIK	CCD SONY 1/3" ExView HAD II
LICZBA PIXELI	976 (H) x 582 (V)
ROZDZIELCZOŚĆ	Kolor: 650 linii, B/W: 700 linii
MIGAWKA ELEKTRONICZNA	1/50 ~ 1/110000
ZASIĘG IR	Zasięg 30 m
ZASILANIE	12VDC
TEMPERATURA PRACY	-20 ~ 50°C
BALANS BIELI	ATW, ręczny - 2 profile użytkownika
KOMPRESJA JASNEGO TŁA (BLC)	Wyłączony / Załączony / BLC / HLC