



Storage Temperature	0°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH, non-condensing	
Optional Accessories		
VFD	x 20 attached VFD	
RSR	Print, 3 tracks RS-232 Type or PS/2 Type	
RSR & iButton	RSR-Front & iButton, RS-232 Type or PS/2 Type	
Fingerprint Reader	USB	
RFID	USB, 13.56MHz Read / Write	
15" 2nd display	resolution 800 x 600	
19.4" 2nd display	resolution 800 x 600	

Wersja produktu

Cena

## DANE TECHNICZNE

PROCESOR	Intele Celeron J1900 quad-core 2.0GHz (2MB Cache)
CHIPSET	Zintegrowany CPU
PAMIĘĆ RAM	1 x DDR3 SO-DIMM up to 8GB
SYSTEMY OPERACYJNE (OPCJE)	Windows 7, POSready 7
PORTY KOMUNIKACYJNE	1xMini Din 4P (DC 19V only), 1xRJ-11, 1xGigabit Ethernet by RJ-45, 4xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 3xRS-232, 1xDB-15 VGA Port, 1xMini-PCI-E Slot
TWARDY DYSK	1 x SATA 2,5" HDD or SSD
KOLOR OBUDOWY	czarny lub jasny
MONITOR	15" LED Backlight
PRZEKĄTNA EKRANU	15"
WYMIARY	370 x 300 x 236 mm
WAGA	5,68 kg
ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA	1024 x 768
JASNOŚĆ PANELA LCD	250nits
DOPUSZCZALNE TEMPERATURY I WILGOTNOŚĆ	Temp. przechowywania -20 ~ 60 stopni C., Temp. pracy 0 ~ 40 stopni C. , Wilgotność 20 ~ 90%
ZASILACZ	Zewnętrzny zasilacz, DC Model:65 Watów, Napięcie:+19VDC 3,42A max

## Galeria



