

ELO TERMINAL DOTYKOWY 15E2



Kategorie [Terminale dotykowe](#)



Produkt jest niedostępny

Parametry urządzenia zostały dobrane w taki sposób aby uzyskać wyraźny atut cenowy i jednocześnie zapewnić podstawowe zalety wspólne dla wszystkich produktów Elo: odporną konstrukcję, funkcjonalność i estetykę. Terminal Elo 15E2 - kolejny model z serii E to urządzenie klasy "entry-level". Rozwiązania tego typu stosuje się wszędzie tam gdzie wymagana jest podstawowa konfiguracja sprzętowa. Na popularność urządzeń z serii E ma duży wpływ atrakcyjna cena i żywotność.

Urządzenie dostępne jest z ekranem dotykowym 15,6" [iTouch](#) oraz [AccuTouch](#).

Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie ([POS](#)), rozwiązania samoobsługowe ([self-service](#)), Punkty informacyjne (POI)

Wersja produktu	Cena
DANE TECHNICZNE	
PROCESOR	Intel Celeron Processor J1800 2.41 GHz, 1MB L2 Cache 1MB L2 Cache
CHIPSET	Intel NM10 Express
GRAFIKA	Intel HD Graphics
PAMIĘĆ RAM	2GB DDR3 SODIMM
SYSTEMY OPERACYJNE (OPCJE)	Windows Embedded POSReady 7, bez systemu operacyjnego
PORTY KOMUNIKACYJNE	4 x USB 2.0, 2 x RS232, Wyjście VGA, Audio: 1 x 3.5 line-out, 1 x 3.5 line-in, 1 x 3.5 mic-in, 1 x Ethernet (10/100/1000)
TWARDY DYSK	320GB 2.5" SATA
KOLOR OBUDOWY	Czarna
MONITOR	Accutouch zero-bezel iTouch
PRZEKĄTNA EKRANU	15.6
PROPORCJE	16:9
OBSZAR ROBOCZY	344 x 193
WYMIARY	390 x 330 x 161 mm
WAGA	netto 4,5 kg, brutto 6,9 kg
ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA	optymalna 1366 x 768
JASNOŚĆ PANELA LCD	200 cd/m2
SZACOWANA TRWAŁOŚĆ PODZESPOŁÓW	50 000 godzin (wykazanej)
CZAS ODPOWIEDZI MATRYCY	10 ms
POPRAWA WIDOCZNOŚCI OBRAZU	poziomo: ±45° (lewo/prawo), pionowo: 20°/45° (górze/dół)
KONTRAST	650:1
POBÓR MOCY	74W
ZASILACZ	Zewnętrzny

Galeria

