

## ELO TERMINAL DOTYKOWY 15D1 REWIZJA D



Kategorie [Terminale dotykowe](#)



### Produkt jest niedostępny

Duża ilość interfejsów komunikacyjnych terminala pozwala na jednoczesne podłączenie wielu akcesoriów często wykorzystywanych w punktach sprzedaży (skanery, wagi, wyświetlacze itd.). Na uwagę zasługuje też system prowadzenia kabli w podstawie terminala i uchwyty umożliwiające wykorzystanie tylnej ściany obudowy jako powierzchni reklamowej.

[Obudowa panelowa](#) umożliwia prowadzenie napraw bezpośrednio w miejscu instalacji. Aktywny system chłodzenia oparty jest na module z wiatrakami, który w razie potrzeby można łatwo wymienić.

Terminal dostępny jest z dwoma technologiami dotykowymi: [AccuTouch](#) (wer. [zero-bezel](#)) oraz [IntelliTouch](#)

Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie ([POS](#)), rozwiązania samoobsługowe ([self-service](#))

| Wersja produktu                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cena |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DANE TECHNICZNE                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| PROCESOR                       | Intel 2.5GHz Celeron Dual-Core G540, 2MB Intel® Smart Cache, 5 GT/s Direct Media Interface (DMI)                                                                                                                                                                |      |
| CHIPSET                        | Intel® H61 Express Chipset                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| GRAFIKA                        | Intel® HD Graphics                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PAMIĘĆ RAM                     | 2GB Low-Profile 1333MHz DDR3 DIMM                                                                                                                                                                                                                               |      |
| SYSTEMY OPERACYJNE (OPCJE)     | Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 3, Microsoft® Windows® 7 Professional (32-bit )                                                                                                                                                                |      |
| PORTY KOMUNIKACYJNE            | 6 x USB 2.0, 1 x USB (dla urządzeń peryferyjnych POS (12V/1.5A) ), 1 x RS232, 2 x RS232 (konwersja USB), 2 x RS232 z opcją dodatkowego zasilania (5V standard lub 12V - ustawiane zworkami), Wyjście DVI-D, 1 x 3.5 line-in, 1 x 3.5 line-out, 1 x 3.5 mikrofon |      |
| TWARDY DYSK                    | 320GB 2.5" SATA                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| KOLOR OBUDOWY                  | Ciemno szara (przód, tył) , srebrne (boki, podstawa)                                                                                                                                                                                                            |      |
| MONITOR                        | Accutouch zero-bezel, IntelliTouch                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PRZEKĄTNA EKRANU               | 15                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PROPORCJE                      | 4:3                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| OBSZAR ROBOCZY                 | 304 x 228                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| WYMIARY                        | 345 x 288 x 212 mm                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| WAGA                           | netto 9,7 kg, brutto 12,1 kg                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA          | optymalna 1024 x 768                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| JASNOŚĆ PANELA LCD             | 250 cd/m2                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| SZACOWANA TRWAŁOŚĆ PODZESPOŁÓW | 50 000 godzin (wykazanej)                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| CZAS ODPOWIEDZI MATRYCY        | 8 ms                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| POPRAWA WIDOCZNOŚCI OBRAZU     | poziomo: ±70° (lewo/prawo), pionowo: 60°/65° (górze/dół)                                                                                                                                                                                                        |      |
| KONTRAST                       | 700:1                                                                                                                                                                                                                                                           |      |

|            |           |
|------------|-----------|
| POBÓR MOCY | 75W       |
| ZASILACZ   | Zbudowany |