

HONEYWELL 3800I



Produkt jest niedostępny

3800I to produkowane przez firmę Honeywell przemysłowe czytniki ręczne najwyższej klasy.

Zastosowana w nich technologia obrazowania pozwala na odczyt kodów kreskowych w odległościach sięgających 208 cm. W obszernych magazynach, rozszerzony zakres odczytu oznacza mniej wspinania i pozwala zwiększyć wydajność operatora.

Kategorie [Czytniki kodów kreskowych](#)

Honeywell

W oparciu o opatentowane technologie przetwarzania obrazu **3800I** rejestruje pole kodu kreskowego i odtwarza jego treść 270 razy na sekundę zapewniając niewiarygodną dokładność i prędkość odczytu. W ułamek sekundy, cyfrowy procesor obrazu szybko i łatwo określa zawartość danych oraz wysyła je do swojego komputera. To technologia, która szybko i bezpiecznie identyfikuje nawet złej jakości kody.

Czytniki **3800I** zostały tak zaprojektowane by wytrzymywać najtrudniejsze warunki. Wstrząsoodporna konstrukcja z gumową osłonką na istotnych elementach obudowy i szczelnie zamkniętym modulem optyki zapewnia im długoletnią, bezawaryjną pracę. Urządzenia będą również w stanie przetrwać dziesiątki upadków z 2 metrów na twarde, betonowe podłoże.

Dodatkowo czytniki serii **3800I** zostały zabezpieczone na wypadek pracy w kurzu lub wilgoci - zgodnie z normą IP54. Na ewentualność niskich temperatur też są odporne - praca na zewnątrz w warunkach zimowych (nawet do 30 stopni poniżej zera) nie ma najmniejszego wpływu na ich skuteczność działania. Z drugiej strony, praca w pełnym słońcu także nie osłabia skuteczności tych przemysłowych czytników - i nie chodzi tu o wysoką temperaturę otoczenia lecz o duże naświetlenie (nawet 70 000 lux'ów). Przy częstej pracy w jaskrawym świetle można domówić specjalny celownik laserowy umożliwiający prawidłowe trafienie w kod z dużej odległości.

Czytnik bez podstawki

Zastosowanie: duże magazyny, magazyny zewnętrzne, logistyka, przemysł.

Wersja produktu

Cena

DANE TECHNICZNE

TYP CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH

Ręczny

NAZWA

Honeywell 3800i

GABARYTY

13.5 x 16.5 x 8.1 cm

ZASILANIE ZEWNĘTRZNE

5V/12V

WAGA	238 g
WILGOTNOŚĆ	0 - 95%
TEMPERATURA PRACY	-30 do 50
INTERFEJSY	USB
SZYBKOŚĆ ODCZYTU	270 skan/sek
ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU	208 mm
ILOŚĆ LINII SKANUJĄCYCH	1
ODPORNOŚĆ NA UPADEK	2 m