

METROLOGIC SP5600



Kategorie [Kolektory danych](#)



Produkt jest niedostępny

Klasa IP65 gwarantuje ciągłość pracy mimo dużego zapylenia i wilgoci.

Dzięki opcji Direct Connection wysyłanie i pobieranie danych możliwe jest nawet bez stacji bazowej. Wyposażony jest w 2 MB pamięci SRAM (opcjonalnie 4 lub 8MB). Akumulator litowo-jonowy pozwala na 200 godzin nieprzerwanej pracy po pełnym naładowaniu.

Dostarczany jest łącznie z programem Optimizer, umożliwiającą szybką i łatwą konfigurację.

Najważniejsze cechy produktu

- - Wyświetlacz LCD z funkcją podświetlenia oraz możliwością wyboru wielkości czcionki
- - Wbudowany skaner laserowy (szybkość odczytu 100 skanów na sekundę)
- - Pamięć: 2 MB na dane (opcjonalnie 4 lub 8 MB)
- - Wzmocniona obudowa
- - Klasa IP65 (podwyższona odporność na wilgotność i zapylenie)
- - Ergonomiczna obudowa z dużymi podświetlanymi przyciskami (kształt i rozmieszczenie przycisków pozwalają na jednoręczną pracę)
- - Wymiana danych poprzez stację bazową z kablem RS232 lub USB
- - Kilka opcji programowania (Optimizer, BASIC, C)
- - Akumulator umożliwiający pracę przez 200h

Dostępne opcje

- - Kolektor z pamięcią 2, 4 lub 8 MB
- - Zestawy z docięciem komunikacyjnym RS232 lub USB

Wersja produktu	Cena
-----------------	------

DANE TECHNICZNE	
GABARYTY	137 x 55 x 28 mm
TYP KOLEKTORA DANYCH	Kompaktowy, batch'owy, przenośny
NAZWA	Metrologic SP5600
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	Baterie alkaliczne, akumulator NiMH
WAGA	140 g
PROCESOR	16 bit, CMOS
PAMIĘĆ FLASH	2 MB Flash na oprogramowanie
PAMIĘĆ RAM	2 MB SRAM na dane
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	LCD, 128x64
KLAWIATURA	24 klawisze
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH	Laser (650nm, LED)
INTERFEJSY	RS232, USB, IrDA
ODPORNOŚĆ NA UPADEK	1,2 m
TEMPERATURA PRACY	-30 - 70°C