NOVITUS DEON E MED



Kategorie Stare modele drukarek

NOVITUS

Produkt jest niedostępny

Jest to pierwsza w Polsce przenośna drukarka fiskalna realizująca zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu znacznie obniża koszty eksploatacji urządzenia, paragony drukowane są na jednym, szerokim papierze bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru kopią. Rolki kopii wydruków użytkownik musiał przechowywać przez kilka lat, co zajmuje sporo miejsca a czytelność rolek po kilku miesiącach była znikoma. W tej drukarce kopia wydruku zapisywana jest w sposób elektroniczny na niewielkiej karcie SD (jak w aparatach fotograficznych). Jedna karta może wystarczyć nawet na kilka lat pracy drukarki.
Dane kopii zapisanych na karcie są dostępne dla użytkownika. Można je wydrukować bezpośrednio na drukarce, lub odczytać w standardowym komputerze PC. Z danych tych na komputerze można sporządzać żądane raporty. Dzięki elektronicznej kopii zakładanie i wymiana papieru w mechanizmie drukującym jest znacznie prostsze, niż w dotychczasowych urządzeniach. Dodatkowo zastosowanie mechanizmu drukującego typu „clamshell" powoduje, że ta operacja jest dziecinnie prosta, odbywa się na zasadzie: "wrzuć i pracuj". Zalety tego rozwiązania doceni każdy użytkownik, a szczególnie wykorzystujący drukarkę do pracy przenośnej.

Ten wysokiej jakości mechanizm drukujące, znanej firmy Fujitsu, bardzo szybko i cicho drukuje paragony oraz niezbędne raporty oraz faktury VAT. Program pracy drukarki inteligentnie zarządza "zagęszczaniem" wszystkich wydruków, maksymalnie oszczędzając papier, nie pozostawiając niezadrukowanych powierzchni pomiędzy wydrukami.

Drukarka wyposażona jest w dwa niebieskie wyświetlacze alfanumeryczne, które w dwóch liniach po 16 znaków dokładnie informują kasjera o pracy drukarki, ułatwiając mu programowanie i sprzedaż, a klienta o sprzedawanych towarach, cenach oraz wartościach do zapłaty.

Jest to pierwsza drukarka fiskalna z pełną alfanumeryczna klawiaturą, ułatwiającą programowanie drukarki, podawanie zakresów dat lub numerów podczas wykonywania raportów. Pięknie podświetlana, kolorowa klawiatura drukarki z naniesionymi przejrzystymi informacjami oparta jest na bardzo precyzyjnie działających swithach, dzięki czemu obsługa klawiatury jest bardzo łatwa i przyjemna. Wierzchnia część klawiatury wykonana jest z silikonu, dokładnie dopasowana do obudowy drukarki, co zabezpiecza wewnętrzną elektronikę przed zanieczyszczeniami lub przypadkowym zalaniem. Klawiatura wyposażona jest w klawisze bezpośredniego dostępu do takich funkcji jak: raport dobowy, okresowy, miesięczny, zegar, wydruku kopii paragonu itp.

Drukarka może komunikować się z komputerem poprzez nowoczesne złącze USB lub tradycyjne RS232 za pomocą najbardziej popularnego protokołu komunikacyjnego w Polsce. Nazwa towaru drukowanego na paragonie może mieć do 40 znaków alfanumerycznych, na jednym paragonie można wydrukować nawet do 255 pozycji sprzedaży. Do każdego towaru można dodać w trzech liniach dokładny opis.

Drukarka posiada najszerszą na Polskim rynku gamę wydruków niefiskalnych, które można wykorzystać do drukowania potwierdzeń, zestawień i innych dokumentów, koniecznych do funkcjonowania sklepu / firmy bez konieczności stosowania dodatkowych drukarek.

Drukarka wspiera akceptacje kart płatniczych, jest możliwa współpraca z

kartą lub zakupu pre-paid'a drukowane są na mechanizmie drukarki fiskalnej.

W spodzie drukarki zaprojektowano specjalne miejsce z dostępnym wewnętrznym złączem komunikacyjnym na zamontowanie dodatkowego modułu bluetooth do bezprzewodowej komunikacji drukarki z komputerem (tak, jak komunikują się telefony komórkowe między sobą lub komputerem). Po jego zainstalowaniu można korzystać z przenośnej pracy drukarki komunikując się z komputerem, laptopem lub palmtopem bez dodatkowych przewodów połączeniowych.

Bardzo ważne w urządzeniu przenośnym jest jego zasilanie akumulatorowe. W drukarce **DEON** zostało to specjalnie zaprojektowane tak, aby mogła bez zasilania zewnętrznego wydrukować nawet 2,5 tysiąca paragonów 30-to liniowych, co pozwala nawet na kilkudniową pracę. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu procesora i podzespołów, które w bardzo zaawansowany sposób zarządzają oszczędzaniem energii, "usypiając" poszczególne elementy, które akurat w danej chwili nie są używane, oraz akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2Ah. Po pojawieniu się komunikatu informującego o konieczności naładowania akumulatora można jeszcze wydrukować do 300 paragonów. O stanie ładowania akumulatora użytkownik informowany jest czerwonym kolorem kontrolki a o naładowaniu zielonym. Dodatkowo akumulator drukarki jest wykonany w formie pakietu (jak np. w kamerach), który można odpiąć od drukarki i ładować z zasilacza poza drukarką, w tym czasie pracując na zapasowym akumulatorze.

Znajdujące się w przedniej ściance drukarki złącze karty SD (elektronicznej kopii) zakryte jest plastikową zakrywką, zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem lub zalaniem tego złącza lub przypadkowym wyjęciem karty. Również boczne złącza komunikacyjne można zakryć podobną zaślepką w czasie, gdy nie są do nich podłączone przewody.

Jako dodatkowe akcesoria do drukarki można dokupić specjalne paski i uchwyty do pracy przenośnej, zakładane na rękę, na ramie lub do paska spodni.

Cechy wyróżniające drukarkę DEON E

- - Niewielkie rozmiary i lekka konstrukcji
- - Ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia
- - Możliwość pracy w trudnych warunkach atmosferycznych: wysokie i niskie temperatury
- - Pierwsza drukarka przenośna z elektroniczną kopią wydruku
- - Zapis elektronicznej kopii na karcie SD o dowolnej pojemności, dostępnej dla użytkownika
- - Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z poziomu drukarki (z możliwością wydruku) Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z komputera z możliwością ich przeglądania, raportowania i kopiowania
- - Dostarczony wraz z drukarką program komputerowy do odczytu danych z karty SD z funkcją raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pamięci fiskalnej z wy-konaniem autoryzowanego raportu kresowego i miesięcznego fiskalnego
- - Zaawansowane zarządzanie energią
- - Bardzo wydajny wewnętrzny akumulator litowo-jonowy
- - Możliwość wydrukowania nawet 2,5 tysiąca paragonów 30-to liniowych bez zasilania zewnętrznego. Po pojawieniu się komunikatu o rozładowaniu akumulatora można wy-drukować jeszcze do 300 paragonów
- - Akumulator wewnętrzny wykonany w formie wymiennego pakietu
- - Możliwość ładowania akumulatora zasilaczem poza drukarką
- - Alfanumeryczne LCD wyświetlacze dla kasjera i klienta, 2x16 znaków w kolorze niebieskim

silikonową nakładką zabezpieczającą przez zalaniem

- - Klawiatura alfanumeryczna ułatwiająca obsługę i programowanie drukarki oraz podawanie zakresów dat i numerów dla raportów okresowych
- - Bezpośrednie klawisze Menu, raportów: dobowego, okresowego, miesięcznego
- - Złącza komunikacyjne RS232 oraz USB
- - Współpraca z większością programów sprzedaży przy użyciu najpopularniejszego protokołu komunikacyjnego na rynku
- - Złącza komunikacyjne oraz karty SD zabezpieczone gumowymi zatyczkami zabezpieczającymi przed zabrudzeniem oraz wilgocią
- - Specjalne miejsce na zamontowanie zewnętrznego moduły bluetooth do bezprzewodowej komunikacji z komputerem

Wersja produktu	Cena

DANE TECHNICZNE	
NAZWA	DEON E
TYP DRUKARKI FISKALNEJ	Przenośna z kopią elektroniczną
PRZEZNACZENIE	Praca przenośna, przewoźna, stacjonarna
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	150 000
STAWKI PODATKOWE	7
LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU	40 + 3 linie opisu towaru
NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ	Karta Novitus SD
MECHANIZM DRUKUJĄCY	Termiczny, jednostacyjny, typu "clamshell" Fujitsu FTP 628
SZEROKOŚĆ PAPIERU	57 mm
KLAWIATURA	Alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem
LICZBA KLAWISZY	23 w tym 4 funkcyjne
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	Alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków
WYŚWIETLACZ KLIENTA	Alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków
INTERFEJSY	1 x RS232, 1 x USB
URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE	Komputer, palmtop, laptop, szuflada itp.
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	230 V, zasilacz zewnętrzny
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	Wbudowany akumulator 7.2V, 2Ah
GABARYTY (szer. x dł. x wys.)	94 x 229 x 58 mm
WAGA	0,65 kg

Produkty powiązane

Rolki termiczne		
	EMERSON ROLKI TERMICZNE 57/30 10SZT	PLN