

CAS AP-1 15 MX



Kategorie [Wagi kalkulacyjne](#)
[Wagi POLECANÉ](#)



Cena **dostępna na telefon**

Wagi **Angel AP-1 EX/MX** od wielu lat cieszą się ogromną popularnością na polskim rynku. Tysiące zadowolonych użytkowników potwierdzają ich doskonałą jakość oraz wysokie parametry użytkowe. Wagi pracują niezawodnie w każdych warunkach (od -10 C do + 40 C).

Doskonale sprawdzają się zarówno w sklepach spożywczych jak i na targowiskach oraz sezonowych punktach sprzedaży. Każda waga wyposażona jest w wyjście RS-232 do współpracy z kasa fiskalną lub z komputerem. Standardowo współpracują z kasami:


- SHARP ER-A 275/277/445/455/457P oraz
- EURO

bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (oprócz kosztu kabla połączeniowego). Zainstalowanie w/w wagach modułu transmisji szeregowej, (który emuluje działanie skanera) pozwala na współpracę wag z kasami:

- SHARP ER-A 495 PN i 495 PF;
- SHARP ER-A 457 w trybie emulacji skanera

Cechy wyróżniające wagę CAS AP-1 15 MX:

- - Duża powierzchnia szalki - przy małej obudowie ułatwia to ważenie
- - Klawisze bezpośrednio pod którymi można zakodować ceny towarów - przyspieszają obsługę klienta
- - Funkcja automatycznego tarowania usprawnia ważenie towarów w pojemnikach sprzedawcy
- - Waga dodaje wartości towarów ważonych i nie ważonych, oblicza resztę dla klienta
- - Wodoodporna, membranowa klawiatura
- - Duże, wyraźne wyświetlacze fluorescencyjne wskazujące: masę, cenę jednostkową towaru i należność
- - Możliwość programowania cen jednostkowych najczęściej sprzedawanych towarów
- - Wyposażenie w funkcję tary – odliczanie masy opakowania
- - Możliwość współpracy z kasami fiskalnymi

| Wersja produktu | Cena |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  CAS AP-1 15 MX | 0,00 PLN 0,00 PLN netto |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------|----------------|
| TYP WAGI | Z wysięgnikiem |
| NAZWA | CAS AP-1 15 MX |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| ZAKRES WAŻENIA / DOKŁADNOŚĆ | 6/15 kg / 2/5 g |
| ZASILANIE ZEWNĘTRZNE | Sieciowe 230V, 50Hz |
| TEMPERATURA PRACY | Od -10°C do +40°C |
| KLAWIATURA | Membranowa, wodoszczelna |
| WYŚWIETLACZ OBSŁUGI | Fluorescencyjny |
| INTERFEJSY | RS232 |
| URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE | Kasy |
| GABARYTY | 435 x 325 x 495 mm |
| LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW | 200 |
| WYMIARY SZALKI | 340 x 215 mm |
| WAGA | 6,5 kg |
| LICZBA KLAWISZY SZYBKIEJ OBSŁUGI | 5 |