

ELO 1522L



Kategorie [Monitory](#)



Produkt jest niedostępny

Urządzenie wyposażone jest w podstawę o obniżonym profilu, co dodatkowo zwiększa stabilność w pracy wolnostojącej (opcjonalnie można model ten wyposażyć w wyższą podstawę). Klasyczne proporcje ekranu ułatwiają implementację monitora w starszych systemach informatycznych bez konieczności modyfikacji układu treści ekranowej. Ze względu na specyficzną konstrukcję podstawy model 1522 doskonale sprawdzi się w punktach sprzedaży i rozwiązaniach samoobsługowych podczas pracy wolnostojącej. Urządzenie nie jest wyposażone w hub USB, przez co podłączenie ewentualnych dodatkowych akcesoriów wiąże się z obecnością dodatkowego okablowania łączącego monitor z komputerem.

Model 1522 dostępny jest z ekranami dotykowymi: **AccuTouch IntelliTouch**, **Acoustic Pulse Recognition**

Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie (**POS**), pulpity sterujące (**HMI**), rozwiązania samoobsługowe [self-service](#) (wbudowane głośniki 2x2W)

Wersja produktu	Cena
DANE TECHNICZNE	
WYŚWIETLACZ	TFT LCD
PRZEKĄTNA	15"
PROPORCJE	4 x 3
OBSZAR ROBOCZY	304 x 228 mm
WYMIARY	355 x 286 x 278 mm
WAGA	netto: 6,78 kg, brutto: 9,16 kg
ROZDZIELCZOŚĆ	optymalnie 1024 x 768 (75Hz), inne dostępne: 832 x 624 75 Hz, 800 x 600 56, 60, 72 lub 75 Hz, 720 x 400 70 Hz, 720 x 350 70 Hz, 640 x 480 60, 66 Hz (Mac), 72 lub 75 Hz
JASNOŚĆ PANELA LCD	sam panel LCD: 250 cd/m2, wer. AccuTouch: 200 cd/m2, wer. IntelliTouch: 230 cd/m2, wer. APR: 230 cd/m2
CZAS ODPOWIEDZI MATRYCY	12 ms
POPRAWA WIDOCZNOŚCI OBRAZU	poziomo: ±70° (lewo/prawo), pionowo: 60°/60° (górną/dół)
KONTRAST	500:1
WYJŚCIE WIDEO	typ sygnału: analogowy, złącze: Mini D-Sub 15 Pin VGA
POBÓR MOCY	maksimum: 50W
ZASILACZ	typ: wbudowany 230V, opcjonany zewnętrzny: 12V
SZACOWANA TRWAŁOŚĆ PODZESPOŁÓW	żywność podświetlania matrycy (tzw. backlight): minimum 30 000 godzin do osiągnięcia połowy pierwotnej jasności, MTBF: 50 000 godzin (wykazanej)

Galeria

