

ELO 2200L



Kategorie [Monitory](#)



Produkt jest niedostępny

Najważniejsze cechy produktu

- nowoczesny design
- rozmiar ekranu: 22", rozdzielczość: 1680x1050
- mała i zwarta konstrukcja
- dostępny w dwóch technologiach dotykowych: IntelliTouch, APR
- ekran dotykowy zabezpieczony przed zalaniem
- podwójny kontroler ekranu dotykowego (USB/RS232)
- demontowalna podstawa (opcja montażu VESA)
- otwory montażowe w podstawie
- wbudowany zasilacz
- wbudowane głośniki

Zalety monitora

- nowoczesny design
- wytrzymała konstrukcja
- oszczędność miejsca
- wybór technologii dotykowych
- różne opcje montażu
- atrakcyjna cena

Zalecane zastosowania

- punkty sprzedaży detalicznej
- gastronomiczne punkty sprzedaży
- punkty informacyjne
- pulpity sterujące

Dostępne opcje

- ekran dotykowy IntelliTouch
- ekran dotykowy Acoustic Pulse Recognition

Wersja produktu

Cena

DANE TECHNICZNE

WYŚWIETLACZ	TFT LCD
PRZEKĄTNA	22"
PROPORCJE	16 x 10
OBSZAR ROBOCZY	73,76 x 296,1 mm
WYMIARY	515,76 x 401,01 x 342,5 mm
WAGA	netto: 6,79 kg, brutto: 10,07 kg
ROZDZIELCZOŚĆ	optimalna: 1680 x 1050 (60 Hz), inne dostępne: 1440 x 900 (60 Hz), 1366 x 768 (60 Hz), 1360 x 768 (60 Hz), 1280 x 1024 (60, 75 Hz), 1280 x 960 (60 Hz), 1280 x 768 (65 Hz), 1152 x 864 (75 Hz), 1024 x 768 (60, 65, 72, 75 Hz), 832 x 624 (75 Hz), 800 x 600 (5

JASNOŚĆ PANELA LCD	sam panel LCD: 300 cd/m2, wer. APR: 270 cd/m2, wer. IntelliTouch: 270 cd/m2
CZAS ODPOWIEDZI MATRYCY	5 ms
POPRAWA WIDOCZNOŚCI OBRAZU	poziomo: $\pm 80^\circ$ (lewo/prawo), pionowo: $\pm 80^\circ$ (góra/dół)
KONTRAST	1000:1
WYJŚCIE WIDEO	typ sygnału: analogowy, złącze: DVI video
POBÓR MOCY	maksimum: 75W
ZASILACZ	typ: wbudowany 100-240V, opcjonany zewnętrzny: 12V
SZACOWANA TRWAŁOŚĆ PODZESPOŁÓW	żywność podświetlania matrycy (tzw. backlight): minimum 40 000 godzin do osiągnięcia połowy pierwotnej jasności, MTBF: 50 000 godzin (wykazanej)