

Inni REJESTRATOR ELPRO 1604 A



Kategorie [Rejestratory 16 kanałowe](#)

Marka [Inni](#)

Produkt jest niedostępny

Obsługa dysków SATA

Prezentowany rejestrator obsługuje dyski twarde w standardzie SATA. Dyski SATA zapewniają szybszy zapis i dostęp do danych niż ich poprzednicy IDE/ATA. To bardzo ważny element podczas pracy z 16 kamerami na raz. Ponadto, dzięki szybszemu odczytowi danych użytkownik może sprawniej przeglądać obszerne archiwa nagrań video oraz odnajdować interesujące go dane audio/video.

Archiwizacja danych audio i wideo

Wielokanałowy rejestrator cyfrowy oferuje zapis danych na maksymalnie 1 dysku HDD SATA. Urządzenie obsługuje dyski twarde o maksymalnej pamięci 2TB. Łatwy i szybki eksport interesujących nas nagrań video umożliwiają dwa złącza USB, do których możemy podłączyć przenośne pamięci typu PenDrive lub zewnętrzne dyski twarde USB.

Wydajna praca w sieci IP

Profesjonalny rejestrator cyfrowy jak przystało na urządzenie dozorowe tej klasy został wyposażony w moduł sieciowy Ethernet RJ-45, dzięki któremu może pracować w każdej współczesnej sieci pakietowej typu LAN/WAN/Internet. Bardzo płynną i wydajną pracę w sieci IP zapewnia nowoczesny standard kompresji sygnałów wizyjnych H264, który pozwala na znaczne zredukowanie wymagań co do przepustowości łącza sieciowego.

PODSTAWOWE CECHY:

- - Nowa seria prostych, wydajnych rejestratorów za przystępną cenę
- - Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań przy minimalnej zajętości dysku
- - Podgląd na żywo w czasie rzeczywistym do 4 kamer w wysokiej rozdzielczości 720p
- - Nagrywanie do 400 kl/s w rozdzielczości CIF, 1 kanał może nagrywać do 100 kl/s w D1
- - Podwójny strumień kodowania, zapewnia elastyczną pracę przez sieć, telefon, pda, iphone, itp.
- - Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp
- - Obsługa 1 dysku, maksymalnie do 2 TB
- - Jednoczesne synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów
- - Inteligentna detekcja ruchu: zasłonięcie kamery, zanik sygnału, wykrycie ruchu
- - Inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatności, blokada kamery, ustawienie kolorów i nazw kamer
- - Obsługa pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi z serii BCS-SD0x/D
- - Wyzwalanie alarmów: komunikat na ekranie, brzęczyk, reakcja PTZ, e-mail, FTP
- - Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 10 użytkowników jednocześnie, MSS(mobilna aplikacja), CMS

Specyfikacja techniczna

Format kompresji	H.264
Wejścia audio	4 wejścia/1 wyjście
Prędkość zapisu wideo	100kl/s w D1 (400kl/s w CIF)
Wejścia alarmowe	16 wejść/1 wyjście
Porty	2 x USB 2.0, VGA, BNC
Maksymalna liczba dysków twardych	1 dysk twardy (max. 2TB)
Detekcja ruchu	Tak
Język oprogramowania	Polski
Inteligentne pozycjonowanie głowic 3D	Tak
Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie	Tak
Maskowanie kamer	Tak
LAN	Tak

Wersja produktu

Cena