

ELPRO PRZEWÓD CCTV CAMSET 100 75-0.59/3.7+2x1.0, 2 PRZEWODY ZASILAJĄCE 230V (100M)

Kategorie [Kable i złącza](#)Marka [ELPRO](#)

Produkt jest niedostępny

Przewód miedziany wykonany z linki miedzianej o przekroju 0,5 mm² w temperaturze 20 oC ma oporność 39 Ω/km, natomiast o przekroju 1,0 mm² 19,5 Ω/km. Prąd pobierany przez typową kamerę wynosi od 150 do 250 mA. Przyjmując dla pewności działania maksymalną wartość pobieranego prądu przez kamerę, to z prawa Ohma wynika, że maksymalna odległość zasilania dla przewodu CAMSET 50 2x0,5 mm² to ok. 60 m. a dla CAMSET 100 2x1,0 mm² to ok. 120 m.

Cechy wyróżniające przewodu CCTV CAMSET 100

- - najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 6 letnią gwarancją,
- - 92% opłot z drutów miedzianych,
- - 2 żyły miedziane zasilające na 230V AC o przekroju 1,0 mm² każda,
- - szeroki zakres temperaturowy układania i eksploatacji przewodów,
- - przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu,
- - typowy wymiar kabla RG-59: żyła środkowa miedziana śr. 0,59 mm, śr. opłotu 3,7 mm, śr. zew. 6,15 mm,
- - znacznik metrowy.

Wersja produktu

Cena