

## ELPRO TRANSFORMATOR VIDEO TR-4P (TRANSMISJA PO SKRĘTCE UTP)



Kategorie [Kable i złącza](#)  
 Marka [ELPRO](#)

Produkt jest **niedostępny**

|                                                   |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                                             | TR 4P/70                                                                                                     |
| Zasięg transmisji video:                          | 400 m                                                                                                        |
| Maksymalne odległości dla przesyłu zasilania 12V: | 70 m – kamera bez termostatu (250mA)<br>23 m – kamera z termostatem (250mA kamera + 500mA termostat; TT-12E) |
| Napięcie zasilania:                               | 12V                                                                                                          |
| Tłumienie przelotowe torów video:                 | 0,5 dB (dla f=5 MHz)                                                                                         |
| Typ złącz wyjść koncentrycznych:                  | 4 x Gniazdo BNC                                                                                              |
| Typ złącz linii symetrycznych:                    | 4 x Gniazdo RJ-45 (8 pin, 4 pary)                                                                            |
| Impedancja wyjść koncentrycznych:                 | 75 om                                                                                                        |
| Impedancja linii symetrycznych:                   | 100 om                                                                                                       |
| Waga:                                             | 98 g                                                                                                         |
| Wymiary:                                          | 117x64x30 mm                                                                                                 |

Wersja produktu

Cena