Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
www: www.elpro.com.pl **e-mail**: sklep_www@elpro.com.pl **tel**: (42) 664-06-00

ELPRO ZESTAW ZEWN. DO BEZPRZ. TRANSMISJI WIDEO, AUDIO 1.5-2KM TCO5807h 5,8GHz



Produkt jest niedostępny

Urządzenie zapewnia wysokie parametry transmisji obrazu nawet w warunkach wysokich zakłóceń przemysłowych. Pozwala to na zastosowanie go w wielu instalacjach, takich jak monitoringi placów, miast, fabryk, parkingów, parków, firm oraz wielu innych.

Kategorie Systemy monitoringu CCTV
Marka ELPRO

Zestaw pozwala na zastosowanie aż do 7 niezależnych kanałów wideo, co w powiązaniu z bardzo wysoką jakością obrazu sprawia, że TCO5807h nadaje się niemal do każdego wymagającego systemu monitoringu wizyjnego. Dodatkowym atutem systemu radiowego jest łatwość montażu i mobilność sprzętu, możliwość zmiany lokalizacji kamer bez dokonywania żadnych dodatkowych inwestycji. Zestaw TCO5807h może być także świetnym uzupełnieniem już istniejącej przewodowej sieci monitoringu, bez konieczności ingerencji w zainstalowane wcześnie okablowanie. TCO5807h charakteryzuje się wysoką jakością obrazu porównywalną z systemami przewodowymi, niewielkimi rozmiarami, bardzo prostą i szybką instalacją oraz przystępną ceną.

Charakterystyka:

- - stabilna, wysokiej jakości transmisja obrazu PAL
- **- 7 niezależnych kanałów video**
- - zmienna polaryzacja umożliwiająca instalacje nawet 14 kamer bezprzewodowych na jednym obiekcie
- - anteny kierunkowe z dużym zyskiem zapewniające stabilną prace
- - zasięg maksymalny do **2 km**
- - w przypadku braku widzialności optycznej możliwa retransmisja oraz przedłużenie zasięgu sygnału
- - transmisja wolna od zakłóceń przemysłowych, sieci internetowych 802.11, Bluetooth, telefonii radiowej itp.
- - transmisja w czasie rzeczywistym bez opóźnień oraz utraty jakości sygnału
- - prosty w instalacji i w pełni bezobsługowy
- - solidna obudowa zewnętrzna ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi

W skład zestawu wchodzą:

- Nadajnik ze zintegrowaną antenę kierunkową - 1 szt

- - Uchwyt masztowy 35-50mm 2 szt. + elementy montażowe
- - Instrukcja i deklaracja zgodności

Częstotliwość pracy	od 5725MHz do 5875MHz
Moc	<10mW; 12dBm
Zasięg maksymalny	2km
Czułość odbiornika	-85dBm
Impedancja	50Ω
Modulacja	FM
Ilość kanałów	7 alternatywnych
Format wideo	PAL lub NTSC
Złącza wideo BNC	1x 75Ω BNC 1Vp-p
Audio	600Ω 3Vp-p stereo
Pasmo przenoszenia dźwięku	50Hz do 15kHz
Zasilanie	10...12V - min. 350mA DC
Temperatura pracy	-20...+50°C
Wymiary	Obudowa: 80x130x75mm
Zastosowanie	Zewnętrzne

Systemy wideo pracują w układzie punkt - punkt czyli: jeden zestaw TCO5807h (nadajnik + odbiornik) dla każdej kamery. Uwaga: Antena nadajnika musi „widzieć się optycznie” z anteną części odbiorczej.

Wersja produktu	Cena

Galeria

