Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
www: www.elpro.com.pl **e-mail**: sklep_www@elpro.com.pl **tel**: (42) 664-06-00

ELPRO GNIAZDO G-8 DO SYSTEMÓW CCTV



Kategorie Kable i złącza
Marka ELPRO

Produkt jest niedostępny

Zaletą oddzielnego zabezpieczenia prądowego każdej kamery jest fakt, iż np. celowe zwarcie zasilania przy dowolnej kamerze nie powoduje utraty napięcia dla całego systemu.

Parametry techniczne

Ilość we/wy video	8
Ilość wyjść zasilania	8
Ilość wejść zasilania	2
Napięcie zasilania	DC 0-24V (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania	8 A
Maksymalny prąd jednego wyjścia	1 A
Typ wejść video	8 x zaciski żyły i ekranu przewodu
Typ wyjść video	8 x gniazdo BNC
Typ wkładek bezpiecznikowych	1A/250V, 5/20mm, zwłoczne
Typ złącz wejść zasilania	Gniazdo 2.1/5.5mm / zaciski kablowe
Typ złącz wyjść zasilania	Zaciski kablowe
Temp. pracy / wilgotność wzgl.:	-50°C ... +55°C / <95%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	213x36x93 mm
Masa	0,29 kg

G-8 posiada dwa gniazda wejściowe zasilania, które są ze sobą połączone. Nie ma znaczenia do którego złącza doprowadzimy zasilanie, co umożliwia podłączenie zarówno za pomocą wtyku DC 2.1/5.5 E3510, jak odizolowanymi przewodami. Pozwala to również łączyć szeregowo ze sobą łączówki np. zasilanie do gniazda DC IN, z zacisków kablowych (DC IN), za pomocą przewodu WT-2.1 do drugiego gniazda G-8.
Urządzenie idealnie nadaje się do połączenia zasilacza z wtykiem 2.1/5.5mm z przewodami YAP-75 M6500, M6501, YAR-75 M5995, M5997 zasilającymi kamery.

Połączenie za pomocą G-8 kabla typu YAP ze zwykłym kablem koncentrycznym przeznaczonym do systemów CCTV ma tę zaletę, że w przypadku zmęczenia materiału wymieniamy jedynie kabel między rozgałęźnikiem a rejestratorem.

Wersja produktu	Cena

Galeria




