


SHARP

jakość się opłaca



5lat
gwarancji
na pamięć fiskalną

SHARP ER-A277P

Kasa bateryjna dla małych i średnich punktów handlowych.

Niewielkie rozmiary i obrotowy wyświetlacz ułatwiają instalację kasy w dowolnym miejscu.

1 port komunikacyjny RS232 do współpracy z komputerem albo wagą.

Duży czytelny wyświetlacz alfanumeryczny dla kasjera, który informuje o przebiegu transakcji, a także o popełnianych błędach obsługi.

Solidna, niezawodna i komfortowa w użytkowaniu klawiatura (duże klawisze z opisami).

Funkcje ograniczające pomyłki kasjera oraz prosta obsługa kasy zapewniają komfort pracy.

Dane o sprzedaży można odczytać przez telefon za pośrednictwem modemu.

Płatność walutą EURO (opcja).



TORELL

z nami osiągniesz sukces

www.torell.pl

SHARP ER-A277P

CHARAKTERYSTYKA KASY

- 3500 kodów towarów/podgrup
- 50 opakowań zwrotnych
- do 30 grup towarowych bezpośrednio dostępnych z klawiatury
- 15 kasjerów
- alfanumeryczny wyświetlacz operatora (2 wiersze po 16 znaków)
- 5 form płatności (gotówką, czekiem, kredytem) oraz możliwość programowania nazwy formy płatności
- 16 różnych raportów
- wbudowany akumulator
- udzielanie rabatów procentowych i kwotowych od artykułu lub od sumy rachunku
- sprzedaż towarów ważonych lub mierzonych

RAPORTY	
Raport	Podawane informacje
Dzienny	Rozliczenie sprzedaży wg. stawek VAT, grup towarowych, ilości i wartości rabatów, korekt paragonów, opakowań zwrotnych, wpłat i wypłat, transakcji, stanu gotówki, kredytu, czeku
Okresowy	Suma raportów dziennych
Kodów towarów	Rozliczenie szczegółowe i sumaryczne, ilościowe i wartościowe towarów
Kasjerów	Rozliczenie poszczególnych kasjerów
Opakowań zwrotnych	Szczegółowe rozliczenie opakowań zwrotnych
Fiskalny z pamięci fiskalnej	Szczegółowe rozliczenie (dzień po dniu) z podsumowaniem sprzedaży wg. Stawek VAT, za dowolny okres wg. daty, numeru raportu lub za dany miesiąc
Niefiskalny z pamięci fiskalnej	Sumaryczne rozliczenie sprzedaży wg. stawek VAT, za dowolny okres wg. daty, numeru raportu lub za dany miesiąc

Każdy raport może występować w postaci zerującej lub podglądowej (czytajacej). Nie dotyczy to raportów z pamięci fiskalnej, które są raportami tylko podglądowymi.

UŻYTECZNE FUNKCJE KASY

- klawisz EURO (opcja - umożliwia płatność walutą €)
- pełna obsługa opakowań zwrotnych (raporty rozliczające przyjęcie i wydanie)
- 2 klawisze AUTO pozwalające na automatyzację wywołań raportów
- stacyjka ograniczająca dostęp do funkcji kasy osobom nieuprawnionym
- możliwością zasilania z różnorodnych źródeł energii
- 16 znakowe nazwy towarów zapewniają unikalność nazw
- sumaryczny raport z pamięci fiskalnej
- klawisz STORNO do anulacji pośrednich, bezpośrednich lub całego paragonu
- sprzedaż natychmiastowa
- limity cen wprowadzanych ręcznie i system przymusów ograniczają ewentualne pomyłki kasjera

WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

- współpraca z komputerem: programowanie kasy, odczyt zaprogramowanych parametrów kasy przez komputer i przeniesienie ich do innej kasy, odczyt danych o sprzedaży
- współpraca z wagą: automatyczny odczyt masy z wagi

OPCJE

- klawisz EURO
- kabel do zapalniczki samochodowej
- zewnętrzna szuflada
- nakładka ochronna na klawiaturę
- torba do przenoszenia kasy

CERES 4 – darmowy program obsługi kasy - dostępny na stronie www.torell.pl



Sieć dystrybucji i serwisu w całym kraju

DANE TECHNICZNE	SHARP ER-A277P
Port komunikacyjny do PC	RS-232C, 2 400 ... 19 200 Baud
Port komunikacyjny do wagi	RS-232C, 9600, 8, N, 1
Wyświetlacz operatora	LCD, 2 linie, 16 znaków alfanumerycznych 8mm, podświetlenie
Wyświetlacz klienta	żółto-zielony LED, 1 linia, 10 cyfr 10mm
Drukarka	termiczna SEIKO typ LTP-1245
Szybkość druku	13 linii/s
Trwałość drukarki (MTBF)	głowica - średnio 50 km papieru, element grzejny - 50 mln impulsów, mechanizm - 4 mln linii
Papier	termiczny, 28 mm (± 0.5 mm),
Zasilanie	24 V, 650 mA
Pobór mocy	max: 15 W
Akumulator główny	żelowy 6 V, 4,2 Ah
Podtrzymanie pamięci	minimum 1 rok, akumulator NiMH 3.6 V, 240 mAh
Czas pracy kasy z baterii	przy pełnym naładowaniu - min 200 paragonów po 30 linii w czasie 48h
Maksymalna ilość pozycji paragonu	40 w tym do 10 pozycji opakowań zwrotnych
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Wilgotność względna	10% ~ 90%, bez kondensacji pary wodnej
Wymiary	290 x 300 x 140 mm

Elpro

90-758 Łódź, ul. Więckowskiego 86/96
NIP 727-17-87-234, REGON 471413728
tel.: 042 631-05-69, fax: 042 634-90-67

www.elpro.com.pl elpro@elpro.com.pl